


CHOIX DE LA COLLE A CARRELAGE EN MUR

certification 	MORTIER COLLE					ADHÉSIF		
	NORMAL	AMÉLIORÉ		AMÉLIORÉ DÉFORMABLE		NORMAL	AMÉLIORÉ	
		standard	rénovation	standard	hautes performances		standard	rénovation
C1	C2 E	C2 E	C2S E	C2S E	D1 E	D2 E	D2 E	
mur intérieur faiblement humide (classés EA, EB)								
béton		2000	2000	3600	3600	1100	1100	1100
enduit ciment ou bâtard	2000	2000	2000	3600	3600	1100	1100	1100
enduit plâtre, carreau de plâtre (blanc, bleu, vert)						1100	1100	1100
plaque de plâtre cartonné	1100	2000	2000	2000	2000	1100	1100	1100
béton cellulaire	1100	2000	2000	2000	2000	1100	1100	1100
carreau de brique monté au plâtre (1)*	2000	2000	2000	2000	2000		1100	1100
ancien carrelage			2000	2000	2000			1100
panneau de bois CTBH,CTBX			2000	2000	2000			1100
mur intérieur humide - classés EB+ privatif (1) - classés EB+ collectif (2)								
béton (1 et 2)		2000	2000	3600	3600		1100	1100
enduit ciment ou bâtard (1 et 2)	2000	2000	2000	3600	3600		1100	1100
enduit plâtre projeté machine (1) *							1100	1100
plaque de plâtre cartonné hydrofugée (1 et 2) *	1100	2000	2000	2000	2000		1100	1100
carreau de plâtre hydrofugé (bleu ou vert) (1 et 2)							1100	1100
carreau de brique monté au ciment (1 et 2)**	1100	2000	2000	2000	2000		1100	1100
béton cellulaire (1)*	1100	2000	2000	2000	2000		1100	1100
panneau de polystyrène revêtu de mortier (type Lux Eléments...) (1 et 2)		1100	1100	1100	1100		1100	1100
panneau de bois CTBH,CTBX (1)			1100	1100	1100			1100
ancienne peinture poncée (1 et 2)*			1100	2000	2000			1100
ancien carrelage (1 et 2)*		1100	1100	2000	2000			1100
* Application d'un SPEC dans la zone d'emprise du bac à douche ou de la baignoire.								
** Application d'un SPEC dans la zone d'emprise du bac à douche ou de la baignoire si le revêtement de l'autre face de la cloison est sensible à l'eau.								
mur intérieur très humide (locaux classés EC)								
béton		2000	2000	3600	3600			
enduit ciment ou bâtard		2000	2000	3600	3600			
panneau de polystyrène revêtu de mortier (type Lux Eléments...)		1100	1100	1100	1100			
mur extérieur								
béton		2000 *	2000*	3600*	2000**	3600**	2000**	
enduit ciment ou bâtard		2000*	2000*	3600*	2000**	3600**	2000**	
* hauteur carrelée ≤ 6 m								
** hauteur carrelée ≤ 28 m,								
2000	La valeur indiquée représente la surface maximale du carreau céramique en cm ² . Ces dimensions peuvent varier selon la nature du carreau ou être modifiées selon notre expérience. Nous consulter.							
documents de référence: CPT 3522V2, 3567, 3265V4,3266V3,3528V2.								

CAREO

carrelages • salles de bains • parquets